

5 Control y mantenimiento:
Antes y después de cada utilización verifica tu estado.
Comproba que no tenga fisuras, que no se de-formado que no tenga corrosión en la hoja como en el mango.Comproba el estado de los tornillos y el apriete de los mismos en el conjunto mango/hoja. Comproba los remaches. Limpia y lubrica el sistema Power Trac (WD40 C). Comproba las dragaderas, las costuras, al igual que su estado general, (ringunas fibras de las correas deben estar dañadas o cortadas).
Un examen periódico debe hacerse por parte de un especialista (tienda) como mínimo una vez al año. Toda reparación o modificación del producto queda totalmente prohibido.

6 Afiliado de las hojas:
Afila con una lima fina, no uses una piedra eléctrica podría recalentar y deteriorar el tratamiento térmico de la hoja. No intenes endurecer una hoja con un tratamiento anticorrosivo.
Afilar siempre de metal mermando su resistencia. La hoja o el metal deberán ser desechados cuando el primer diente haya desaparecido.
No pudes controlar con la gajga agujado en el folleto.(para hojas de piolets de corte) (fig.6)

10 Garantía:
SIMOND te da 2 años de garantía a partir de la fecha de compra contra todo fallo de fabricación. Están excluidos de la garantía el desgaste normal, los daños ocasionados por un uso indebido o la modificación del producto.

7 Ensamblaje de las hojas y accesorios:
Para desmontar la hoja la pala e el martillo afila los tornillos n°1, y después los tornillos n°2 (fig.7 y fig.8). Para el montaje lo contrario al primero n°2, y luego los tornillos n°1. Solo utiliza recambios originales SIMOND.

8 Limpieza y almacenamiento:
Lava el piololet en agua corriente, sécalo bien con un trapo. Frota con un trapo ligeramente aceitado las partes metálicas para así evitar el oxidato. Evita el contacto con las partes plásticas o textiles. Almacena el piololet debidamente secado y engrasado en un lugar ventilado y seco. No poner en contacto con materias corrosivas.
Aleja tu piololet de toda fuente de calor.

Nederlands

Deze Simond jigsaw is gemaakt van materialen, welke special geselecteerd zijn op sterke en duurzaamheid. Deze instructie geeft u aanwijzingen hoe u de bijl. te onderhouden en aan te passen. Voor uw veiligheid adviseren wij u deze instructie minstens te lezen vóór gebruik. Wij danken u voor uw keuze van Simond.

Belgium

Het loskijken van de polsband (zie afbeelding 5):
Hoe de bevestiging recht met de steel.
Bij de montage van de steel en bewegw de bevestiging naar het grote gat zodat deze verwijderd kan worden.
Voor uw veiligheid adviseren wij u deze instructie minstens te lezen vóór gebruik. Wij danken u voor uw keuze van Simond.

1 Greubek:
Deze Simond jigsawen (Coyote Light, Anacoada Cup en Naja Carving) zijn ontworpen voor alpineklimmen, jacht en andere recreatieve activiteiten.
Deze apparaten zijn ontworpen om de bevestiging systematisch te controleren voor en na gebruik als te deze gebruikt op gemengd terrein en voor dry tooling.
Klassieke jigsawen zijn ontworpen voor gebruik op sneeuwplaatjes, ijsbroeken en op andere klimmen (Metallic 820 en Titanium 820).
Deze apparaten zijn ontworpen voor sneeuw, rots, alpine hiking en ski-touring.
"Third tool" bij Fox) zijn ontworpen voor skiërs, welke een moelijk-terrein moeten oversteken, voor kinderen en als een extra bijl. bij gemengd klimmen met overwegend vries rotsen.
Als u de bijl. transportiert, dient u de bijl. schotelt en doem te beschermen.

2 Belangrijk: gedegen training is noodzakelijk!
Alleen personen met gedegen training in klimtechnieken mogen deze uitrustng gebruiken.
Als u niet gerantwoord bent in de specifieke technieken van het klimmen gebruikt u deze uitrustng niet.
Onduidende begrip of onjuist gebruik van deze techniek ontstaan die de sterkte van de bijl. kunnen beïnvloeden.
Als het uitsleiden van de bijl. verstoren is to de beste tand moet u de bijl niet meer te gebruiken.
Bent u niet zeker van een afbeelding in deze instructie kunt u zien tot hoever de bijl. gestekt is.

3 Het gebruik en verstellen van de polsband:
3.1 Lange polsband:
Lange polsband kan gebruikt worden op alle jigsawen.
Breksterkte van band 200 daN.
Bevestiging en verstellen:
• Lijdt het einde van de band door het gat in de bijl.
• Zeker de band vast m.b.v. de gesp (volgens fig. 1) vastmaken.
• Verstel de band zo dat uw kleine vinger op de onderzijde van de handgreep rust (doe dit met uw handschoen aan).
• Test op een veilige plaats of de band goed vast zit door er aan te hangen.

3.2 Trac'Up:
De Trac'Up kan gebruikt worden op alle technieke bijlen.
Breksterkte van band 200 daN.
Bevestiging en verstellen:
• Lijdt het einde van de band door het gat in de bijl.
• Zeker de band vast m.v.b. de gesp (volgens afbeelding 3).
Verstel de band zo dat uw kleine vinger op de onderzijde van de handvast rust (doe dit met uw handschoen aan).

3.3 Levensduur van het product:
Het is niet mogelijk om de levensduur van de jigsaw te geven. Geestelijk versleten of versleten materiaal wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Klimmateriaal dient u niet meer te gebruiken indien u tijdens inspectie defecte ontdekt heeft.
U dient de uitrustng niet meer te gebruiken na detectie van de kleinste verorming, mechanisch defect van een van de componenten of als u het handvast rust op de onderzijde het gebukt.
De levensduur van de bijl wordt niet alleen geïmiteerd door tijd.
De levensduur kan worden verlengd door de bijl. niet te beschadigen raken door er aan te hangen.

Gebruik (zie afbeelding 4):
• Verstel de lus, zodat de band stevig om uw pols zit.

4 Reïngen en opslaan:
Spreek u af met uw arts, water af en droog deze goed met een droge doek en zorg dat deze volledig vochtvrij is.
Breed een klein beetje olie aan op de metalen delen zonder beschiede laag.
Zorg er voor dat de delen van textiel en plastic niet worden aangetast door olie.

5 Montage van de polsband en de accessoires:
Om de bijl met schroef van hand te verwijderen dient u eerst bout n°1 los te draaien en vervolgens bout n°2 (afbeelding 7 & 8).
Om de weer te monteren, dient u eerst n°1, n°2 vast te draaien en vervolgens bout n°1.
Gebruik alleen onderdelen van Simond.

6 Levensduur van het product:
Het is niet mogelijk om de levensduur van de jigsaw te geven. Geestelijk versleten of versleten materiaal wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Klimmateriaal dient u niet meer te gebruiken indien u tijdens inspectie defecte ontdekt heeft.
U dient de uitrustng niet meer te gebruiken na detectie van de kleinste verorming, mechanisch defect van een van de componenten of als u het handvast rust op de onderzijde het gebukt.
De levensduur van de bijl wordt niet alleen geïmiteerd door tijd.
De levensduur kan worden verlengd door de bijl. niet te beschadigen raken door er aan te hangen.

Gebruik (zie afbeelding 4):
• Verstel de lus, zodat de band stevig om uw pols zit.

7 Reïngen en opslaan:
Spreek u af met uw arts, water af en droog deze goed met een droge doek en zorg dat deze volledig vochtvrij is.
Breed een klein beetje olie aan op de metalen delen zonder beschiede laag.
Zorg er voor dat de delen van textiel en plastic niet worden aangetast door olie.

8 Levensduur van het product:
Het is niet mogelijk om de levensduur van de jigsaw te geven. Geestelijk versleten of versleten materiaal wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Klimmateriaal dient u niet meer te gebruiken indien u tijdens inspectie defecte ontdekt heeft.
U dient de uitrustng niet meer te gebruiken na detectie van de kleinste verorming, mechanisch defect van een van de componenten of als u het handvast rust op de onderzijde het gebukt.
De levensduur van de bijl wordt niet alleen geïmiteerd door tijd.
De levensduur kan worden verlengd door de bijl. niet te beschadigen raken door er aan te hangen.

9 Levensduur van het product:
Het is niet mogelijk om de levensduur van de jigsaw te geven. Geestelijk versleten of versleten materiaal wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Klimmateriaal dient u niet meer te gebruiken indien u tijdens inspectie defecte ontdekt heeft.
U dient de uitrustng niet meer te gebruiken na detectie van de kleinste verorming, mechanisch defect van een van de componenten of als u het handvast rust op de onderzijde het gebukt.
De levensduur van de bijl wordt niet alleen geïmiteerd door tijd.
De levensduur kan worden verlengd door de bijl. niet te beschadigen raken door er aan te hangen.

10 Garantíe:
Simond garandeert dit product tegen enige fabrieksdefecten voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum.
Normale slijtage, onjuist gebruik of veranderingen aan het product zijn uitgesloten van deze garantie.

10 Merktekens
B – Basis bijl of picke1
T – Technische bijl of picke1
X – Serienummer product
CE – Conformiteits verklaring van de Europese norm 0333 – onafhankelijke organ voor artikel 11.8 : AFAO – 116 Avenue Aristide Briand – BP 40 – 92224 BAGNEUX Cedex – Notified body voor de CE type goedkeuring : APAVE SUD EUROPE – BP193 – 13222 MARSEILLE – laboratory : 0082

Gebruik:
• Het vastklimmen van de polsband aan de bijl.
Hoe de bevestiging van de polsband rechtstreeks op de bevestiging op de steel, plaats het goedgevat gat van de bevestiging over de bevestiging op de steel.
Druk deze aan en beweeg de plaat.
Zodt de bevestiging op de steel in het kleine gat valt.
Laat deze los en u polsband is gezekerd.

Česky

a nechte je sklozout ke krátkému zakončení. Po-voľte a je to záležitosť.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke. Stisknite háčik a nechte je sklozout k veľšmu zakončeniu, vyťaháte háčik.

DŮLEŽITÉ: Věnování jsme velkou pozorností koncipovali a výrobě systému Power Trac, jeho spolehlivost je zárukou a nastavení provádíme vždy.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.

1 Použití:
Tento typ cepiny (coyote light, anacoada cup a naja carving) jsou určeny pro alpinistické cesty po a pro směšnou vysokohorskou turistiku. V případě intenzivního používání pro směšnou vysokohorskou turistiku (dry tooling) vám doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech částí.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z víkání není zárukou.
Z důvodu bezpečnosti si tuto upozornění přečtěte a uschovejte. Děkujeme vám za důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
• Uholníkové píky: Umiestňe háčik kolmo k drážke i a hlavici. Otvěře stav a upevnění spojovacích šroubů hlavní. Otvěře stav nůž. Vyčistěte a promažte šrouby systému Power Trac (WD40 C). Otvěře pouk, jeho švy i stav smyčkové, zážitek z vík